



PRESSES A GRANULER PFD



à filière plate, pour la granulation de :

- **produits ligno-cellulosiques et fibreux : sciures, pailles, fourrages**
- **engrais organiques : compost, fientes de volailles**

CARACTERISTIQUES

	PFD 350/3	PFD 450/3	PFD 550/3	PFD 800/3	PFD 1200/4
Puissance (kW) Alimentateur	2.2			3	
Puissance (kW) Conditionneur	2.2	3			
Puissance (kW) Moteur principal	37	55	90	160	320
Vitesse de rotation de l'alimentateur (tr/min)	12-120				
Nombre de rouleaux	3				4
Ø de la filière (mm)	350	450	550	800	1200
Ø du granulé (mm)	De 2 à 12 mm				

DEBITS

	PFD 350/3	PFD 450/3	PFD 550/3	PFD 800/3	PFD 1200/4
Capacité (kg/h) en sciures de bois	300-500	500-800	800-1200	1200-2000	2000-3000
Capacité (kg/h) en fientes de volailles	500-1000	1000-1500	1500-2000	3000-4000	



Rouleaux coniques



Filières à trous ronds
ou carrés



Presse PFD 550/3 avec alimentateur



Presse PFD800/3 avec alimentateur et conditionneur

Les caractéristiques techniques restent modifiables sans préavis



47170 POUDENAS - FRANCE

Tél.: 05 53 65 73 55

Fax: 05 53 97 33 05

e-mail: electra@electra.fr

internet : www.electra.fr